



Aardingsset voor installatie automaten

Omschrijving

Batenburg Energietechnik heeft in samenwerking met haar partners de automaten aarding set ontwikkeld. Met deze set kan direct op de installatieautomaat of zekeringhouder een aarding aangebracht worden.

De houder van de automaten aarding wordt met een uniek klemsysteem op de automaat vastgezet en aangedraaid, waardoor direct contact met de schroefkop ontstaat. Dit bespaart tijd en voorkomt het los- en vastschroeven van bouten en geleiders. Het systeem is eenvoudig te installeren op diverse soorten automaten en buispatroonhouders met verschillende afmetingen, veilig in gebruik en vermindert het risico op installatiefouten door minder bedrading te (de)monteren.

Kenmerken

- Toepassing hulpaders OVL: 4-polig, afleidsnoer voorzien van klem voor bevestiging op aardrail LS-rek
- Toepassing huisaansluitkast (HAK): 3-polig, afleidsnoer voorzien van pin-contact voor bevestiging in het PEN-blokje van de HAK
- Verhoogd de veiligheid en is tijdbesparend
- Geen separate aarding van losgenomen aders meer noodzakelijk
- Universeel toepasbaar op installatieautomaten en zekeringhouders



Specificaties

Art.nr.	3630024330	3630024331
Omschrijving	4-POLIGE AARDINGSSET VOOR AUTOMATEN ZEKERINGEN	3-POLIGE AARDINGSSET VOOR AUTOMATEN ZEKERINGEN
Kortsluitstroom	1,3kA – 1sec – 2 IEC 61230	1,3kA – 1sec – 2 IEC 61230
Lengte aansluitsnoeren	4 stuks, elk 30cm	3 stuks, elk 30cm
Lengte afleidsnoer	160cm	40cm
Aansluiting afleidsnoer	Klem voor bevestiging op aardrail	Contact-pin voor bevestiging op PEN blokje in HAK
Geleiderdoorsnede	16mm ²	16mm ²
Afmeting koffer	370mm x 240mm x 117mm	370mm x 240mm x 117mm
Gewicht	1,8Kg (incl. beschermkoffer)	ca. 1,5Kg (incl. beschermkoffer)
Document versie	1.2	20-03-2025